



PIAGGIO
COMMERCIAL



PORTER
PIAGGIO **NP6**
DE CITY TRUCK





GROTE PRESTATIES IN EEN COMPACT FORMAAT

De **Porter NP6** is specifiek ontwikkeld voor het vervoer van goederen over korte afstanden in de **stedelijke omgeving**, waar het verkeer steeds drukker wordt en steeds strengere milieumaatregelen van kracht worden. Door zijn ontwerp onderscheidt de Porter NP6 zich van zijn concurrenten als enige bedrijfswagen in zijn klasse **die een recordlaadvermogen, een supercompacte bouw en een zeer goede wendbaarheid combineert met milieuvriendelijke motoren.**

Dankzij de mogelijkheid om een korte of lange wielbasis te combineren met een enkel- of dubbellucht achteras, biedt de Porter NP6 een **breed scala aan opbouw mogelijkheden**. Dat maakt hem in combinatie met zijn hoge prestatieniveau geschikt voor de meest veeleisende professionele toepassingen. Het concept van de Porter NP6 is gericht op het bieden van **maximale efficiëntie, zowel wat betreft prestaties** (bijv. recordverhouding tussen eigen gewicht/laadvermogen/'footprint'), **als wat betreft kosten** (gunstiger TCO dan het gemiddelde in zijn klasse, vanwege ruime mogelijkheden tot maatwerk bij aanschaf en uitzonderlijk lage bedrijfskosten). Alles bij elkaar maakt dat de Porter NP6 tot **de ideale oplossing voor iedereen die de stad als werkterrein heeft**, of het nu gaat om grote organisaties, MKB-bedrijven, vaklieden en kleine zelfstandigen.

ONTWORPEN OM ZICH TE ONDERSCHIEDEN: UITMUNTENDE SPECIFICATIES



ZEER COMPACT MET BEPERKTE BUITENAFMETINGEN

Smalle cabine: slechts **1.640** mm.
Minimum lengte van 4.215 mm⁽¹⁾ bij een
ruimtebeslag van 7 m².



HOOG LAADVERMOGEN EN MAXIMAAL RENDEMENT

Tot **1,6 t** bruto laadvermogen ⁽²⁾
bij een GVW van **2,8t** voor een
maximum laadgewicht van meer dan
200 kg per m².



MILIEUVRIENDELIJKE MOTOREN

Lagere brandstofkosten in vergelijking
tot een benzinemotor, grotere
actieradius dankzij de tweede tank en
minder beperkingen bij toegang tot
stadscentra.



CONCURRERENDE TOTALE BEDRIJFSKOSTEN

-30%⁽³⁾ t.o.v. het gemiddelde in klasse
N1. Economische voordelen, niet alleen
bij de aanschaf, maar ook door de totale
exploitatiekosten gedurende de gehele
levensduur van de auto.



GROTE FLEXIBILITEIT VOOR SPECIFIEKE AANPASSINGEN

Geoptimaliseerd gamma en
combinaties van chassisuitvoeringen
en wielbases die opbouwconstructies
optimaal kunnen ondersteunen, tot
1.800 mm ⁽⁴⁾ breed en **3.550** mm
⁽⁵⁾ lang.



BREED AANBOD VOOR ALLE EISEN

Tot **1.400** uitvoeringen leverbaar
voor elk professioneel eisenpakket in de
stedelijke omgeving.

(1) Uitvoering met Vaste Laadbak SW L1 - (2) Uitvoering Chassis TW LR LPG - (3) Schatting gebaseerd op een gebruiksduur van 5 jaar en 15.000 km per jaar (stadsverkeer). In vergelijking tot concurrenten met een G.V.W. van 3,5 t en turbodieselmotor met een cilinderinhoud >= 2,0 l - (4) Uitvoering Chassis TW - (5) Uitvoering TW L2 LR CNG, bij een theoretisch gelijkmatig verdeelde lading.

EEN CONFIGURATIE ONTWERPEN EN GEBOUWD VOOR DE STAD



SEMI-FRONTSTUUR- CABINE

Dankzij zijn compacte afmetingen (**slechts 1.640 mm breed**) garandeert de semi-frontstuurcabine een grotere wendbaarheid in stadscentra, waardoor de auto zelfs in de krapste ruimtes zijn werk kan doen. De cabine voldoet bovendien aan de strenge technische testseisen van de ECE-R29-veiligheidsnorm.



FLEXIBEL GAMMA

Dankzij de mogelijkheid om een korte of lange wielbasis te combineren met een enkel- of dubbellucht achteras, biedt de Porter NP6 een breed scala aan **opbouw mogelijkheden**. Bovendien optimaliseren de twee verschillende eindoverbrengingen het verbruik afhankelijk van de verschillende gebruiksprofielen en vergemakkelijken ze het rijden op heuvelachtige trajecten en het vanuit stilstand wegrijden op steile hellingen.



PROFESSIONELE CONFIGURATIES

Het stevige chassis met langsbalken van hoogwaardig staal, gecombineerd met de achteras met tweeblads paraboolveren garanderen **topprestaties** op het gebied van laadvermogen in zijn klasse door een **laadvermogen** van 1,6 ton ⁽¹⁾ bij de uitvoering met 2.8t GVW.

Dankzij de **achterwielaandrijving** zorgt de druk van lading voor grip op de aangedreven wielen en voor een uitstekende wegligging. Bovendien wordt de veelzijdigheid vergroot door de **inbouwvoorbereiding voor een PTO zowel op de motor als op de versnellingsbak** die een vermogen tot 16 kW kan leveren.

(1) Uitvoering Chassis TW LR LPG





OPTIMAAL RUIMTE- GEBRUIK

Dankzij de **compacte afmetingen** van de cabine beschikt de Porter NP6 over een **buitengewoon groot laadoppervlak**, waardoor de voor lading bestemde ruimte (tot 60% van het voertuigoppervlak) binnen beperkte constructiematen wordt geoptimaliseerd.



EURO 6D FINAL- MOTOREN

De Porter NP6-motor, die in de lengterichting onder de cabine is geplaatst, is een viercilinder-in-lijn met een cilinderinhoud van 1.500 cc, dubbele bovenliggende nokkenassen en elektronische indirecte inspuiting. Leverbaar als **Short of Long Range**, afhankelijk van de inzeteisen.



COMPACT,
HOGE PRESTATIES
EN MILIEUVRIENDELIJK.



COMPLEET GAMMA

BEDRIJFSKLAAR

Gebruiksklare versies die onmiddellijk aan het werk kunnen, ondersteunen alle professionals die direct inzetbare voertuigen eisen met een vaste laadbak of kipperopbouw.



VASTE LAADBAK

Buitengewoon wendbaar dankzij het slanke en compacte silhouet is de **Porter NP6 Pick-up** de transportoplossing voor alle professionals die een grote en gemakkelijk toegankelijke laadruimte nodig hebben.

KIPPERBAK

De **Porter NP6 Kipper** is ontwikkeld op basis van de uitvoering met vaste laadbak en maakt het vervoer en lossen van losgestorte materialen makkelijk dankzij het praktische achteroverkiepsysteem.



OP MAAT VOOR UW BEDRIJF



CHASSIS

De **Porter NP6 Chassis** vormt een solide startpunt voor een bedrijfswagenopbouw met buitengewone prestaties. Door het aanbod van verschillende korte of lange wielbases in combinatie met een enkel- of dubbelluchtachteras, is het mogelijk om een opbouw te creëren met uitstekende specificaties en een hoog rendement vanwege de compacte constructiematen.

ELK MODEL IS LEVERBAAR ALS

4

CHASSIS

Vier voertuigconfiguraties op basis van een korte of lange wielbasis te combineren met een enkel- of dubbelluchtachteras

ENKELLUCHT



2.650 mm

DUBBELLUCHT



3.000 mm



3.070 mm



3.250 mm

2

MOTOREN

Efficiënt, krachtig en vooral milieuvriendelijk door twee motoruitvoeringen voor meerdere brandstoftypen.



BENZINE + LPG



BENZINE + METHAAN

SHORT RANGE

VOOR OVERWEGEND
STADSVERKEER

LONG RANGE

ALS ER OOK VEEL BUITEN DE STAD
WORDT GEREDEN

5

UITRUSTINGS- NIVEAUS

De flexibiliteit van Porter NP6 is ook herkenbaar aan de uitrustingsniveaus: keuze uit maar liefst vijf uitrustingsniveaus afhankelijk van de werkeisen en het door de klant gewenste comfort.

STANDAARD EINDOVERBRENGING



START



PLUS



TOP

KORTE EINDOVERBRENGING



HD



HD TOP

5

KLEUREN



SAPPHIRE
BLUE



AMBER
ORANGE



GARNET
RED



BASALT
GREY



PLASTER
WHITE

TWEE VERSCHILLENDE MOTORUITVOERINGEN


Het gamma van de Porter NP6 is **volledig milieuvriendelijk** dankzij de motoren geschikt voor meerdere brandstoftypen (benzine + LPG/methaan). De **GROENE**-benadering biedt niet alleen tastbare voordelen voor de klant door de lagere brandstofkosten, maar zorgt er ook voor dat wordt voldaan aan de moderne eisen binnen stedelijke gebieden, waarvoor steeds meer mileubeschermende maatregelen gelden.

4-takt Benzinemotor, 4 cilinders in lijn, cilinderinhoud 1,5 l, 16 kleppen, dubbele bovenliggende nokkenas met kettingaandrijving, dubbele nokkenasverstelling op inlaat en uitlaat, cilinderblok en kop van aluminiumlegering, Euro 6D-Final.


Brandstof	Benzine + LPG	Benzine + Methaan
Cilinderinhoud cc	1.498	
Boring en slag mm	74 x 87,1	
Maximum vermogen (kW@t/min) ¹	75 @ 6.000	68 @ 6.000
Maximum koppel (Nm@t/min) ¹	132 @ 4.500	118 @ 4.500
Maximum vermogen (kW@t/min) ²	78 @ 6.000	
Maximum koppel (Nm@t/min) ²	136 @ 4.500	

(1) Maximum vermogen en koppel bij werking op LPG/Methaan

(2) Maximum vermogen en koppel bij werking op benzine




LPG



Vermogen Koppel

METHAAN




Vermogen Koppel

KEUZE OP BASIS VAN UW WERKGEBIED

SHORT RANGE

VOOR OVERWEGEND
STADSVERKEER

De Short Range-versies worden aangedreven door de benzinemotor die ook geschikt is voor LPG of CNG om een actieradius op een milieuvriendelijke brandstof te garanderen die is afgestemd op de eisen van dagelijks gebruik binnen de **stadsgrenzen**.




1x15 l

LONG RANGE


ALS ER OOK VEEL BUITEN DE
STAD WORDT GEREDEN

De Long Range-versies beschikken over een LPG- of CNG-systeem met een grotere actieradius op groene brandstof en een hoger laadvermogen, om beter in te spelen op de eisen van **een groter werkgebied**.




1x55 l

LPG



1x55 l

METHAAN



2x55 l

VEILIGHEIDSSYSTEMEN

Veilig en comfortabel werken in de Porter NP6. Moderne rijhulpsystemen helpen de chauffeur bij het manoeuvreren en optimaliseren de voertuigprestaties.

ESC

ELECTRONIC STABILITY CONTROL

Dit systeem herstelt de stabiliteit van de auto tijdens slippen.

ANTIBLOKKEERSYSTEEM

Het voorkomt het blokkeren van de wielen tijdens het remmen om de bestuurbaarheid te behouden en de remweg te verkorten.

ABS

ASR

ANTI-DOORSLIPREGELING

Systeem dat doorslaan van de aangedreven wielen bij accelereren voorkomt.

ELEKTRONISCHE REMDRUKVERDELING

Moduleert de remdruk op de wielen en voorkomt slippen als gevolg van de mogelijke blokkering van de minder belaste wielen.

EDB

HBA

HYDRAULIC BRAKE ASSIST

Heeft als doel om het maximaal beschikbare remvermogen te genereren als de druk op het rempedaal niet voldoende is.

TRACTIEREGELING

Herkent een snelheidsverschil tussen de twee aangedreven wielen en remt het snelst draaiende wiel af.

TCS

ECALL

ECALL

Veiligheidssysteem dat in een noodsituatie automatisch contact op neemt met een 112-centrale voor directe hulp binnen heel Europa.

ACTIVE ROLL-OVER PREVENTION

Herkent wanneer de auto dreigt om te slaan en oefent selectief remkracht uit op de wielen om de auto weer te stabiliseren.


ARP

TSM

AANHANGER-SLINGERDEMPING

Het voorkomt slippen als gevolg van verticale schommelingen die veroorzaakt worden door een aanhanger tijdens het remmen, in bochten of bij zijwind. Het systeem herstelt de stabiliteit van de auto door twee acties:

- Toepassing van een asymmetrische remkracht die de gierbeweging dempt;
- Verlaging van de snelheid tot onder een kritische drempel.



UITRUSTING

Om zo goed mogelijk aan specifieke eisen te voldoen, is de Porter NP6 leverbaar met een keuze uit vijf uitrustingsniveaus, die naast de moderne standaarduitrusting, bestaat uit een breed scala aan accessoires om het comfort aan boord en de functionaliteit van de auto te verhogen.

		STANDAARD EINDOVERBRENGING			KORTE EINDOVERBRENGING	
		START	PLUS	TOP	HD	HD TOP
1	Elektrische stuurbekrachtiging	•	•	•	•	•
2	Hill Holder	•	•	•	•	•
3	Elektrische ruitbediening	•	•	•	•	•
4	Afstandsbediening voor portiersloten	•	•	•	•	•
5	Rubberen houder voor mobiele telefoon met USB-laadaansluiting	•	•	•	•	•
6	Brillenhouder	•	•	•	•	•
7	Interface voor carrosseriebouwers	•	•	•	•	•
8	Achterwielophanging met paraboolveren	•	•	•	•	•
9	Airbag bestuurderszijde	•	•	•	•	•
10	ABS, ESC, EBD, ASR	•	•	•	•	•
11	eCall (automatische noodoproep)	•	•	•	•	•
12	Startblokkering	•	•	•	•	•
13	Regen-/schemersensor	•	•	•	•	•
14	Fix&Go-set ⁽¹⁾	•	•	•	•	•
15	Inbouwvoorbereiding PTO op versnellingsbak	•	•	•	•	•
16	Elektrische koplampverstelling	•	•	•	•	•
17	12V-contactdoos	•	•	•	•	•
18	Inbouwvoorbereiding autoradio (bedrading + luidsprekers)	•	•	•	•	•
19	DAB+-autoradio met bluetooth	■	•	•	■	•
20	Handmatig instelbare airconditioning	-	•	•	-	•
21	Elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels met verwarming	-	•	•	-	•
22	Airbag passagierszijde	-	-	•	-	•
23	Voorbumper in carrosseriekleur	-	-	•	-	•
24	Mistlampen	■	■	•	•	•
25	Korte eindoverbrenging	-	-	-	•	•

(•) standaard (-) niet leverbaar (■) als accessoire leverbaar door de dealer

(1) reservewiel uitsluitend leverbaar als accessoire

Dankzij de korte eindoverbrenging kunt u met de **HD-** en **HD Top-**versies zelfs de **zwaarste klussen gemakkelijk uitvoeren op steile hellingen**, en wordt aanzienlijk bespaard op het verbruik, terwijl de rijeigenschappen garanderen dat u de steilste hellingen kunt bedwingen.

WELKOM AAN BOORD



VISIE OP COMFORT

RUBBEREN HOUDER VOOR MOBILE
TELEFOON MET USB-LAADAANSLUITING



ALLE ONDER CONTROLE

INTUÏTIEF INSTRUMENTENPANEEL
MAKKELIJK AFLEESBAAR



FUNCTIONALITEIT EN ENTERTAINMENT

MIDDENCONSOLE MET DAB+-RADIO
MET BLUETOOTH EN BEDIENING VAN
KLIMAATREGELING





ALLES ONDER HANDBEREIK

DASHBOARDKASTJE EN BRILLENHOUDER



COMFORT IN DE CABINE

HET ERGONOMISCHE
BESTURINGSPOSITIE, DANKZIJ
EEN JUISTE HOOGTE VAN DE
STOELEN EN HET COMPACTE
STUURWIEL, GARANDEERT EEN
BREED EN ONGEHINDERD ZICHT,
DAT RIJDEN EN PARKEREN
VEREENVOUDIGT.



BUITENSPIEGELS

MET VERWARMING EN ELEKTRISCH
VERSTEL- EN INKLAPBAAR



ELEKTRONISCHE BEDIENINGSKNOPPEN

BEDIENINGSKNOP VOOR DE KIPPER



VASTE LAADBAK

De Porter NP6 Pick-up biedt veel laadoppervlak en is de ideale versie voor diegenen die een **volledig benutbare laadvloer met buitengewone prestaties** (tot 1440 kg laadvermogen) eisen.

Zware uitstekende lading is geen probleem: gemakkelijke toegang tot de laadvloer en praktische bevestigingssysteem maken het transport eenvoudig en veilig.

BENZINE + LPG



	UITVOERING MET ENKELLUCHT					
WERKGEBIED	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	2.650		3.070			
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.215 x 1.680 x 1.840		4.545 x 1.680 x 1.840		4.815 x 1.680 x 1.840	
AFM. LAADBAK (l/b/h) (mm)	2.200 x 1.680		2.530 x 1.680		2.800 x 1.680	
GVW (kg)	2.120	2.260	2.260	2.400	2.260	2.400
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	930	1.045	1.000	1.115	975	1.090

	UITVOERING MET DUBBELLUCHT					
WERKGEBIED	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	3.000		3.250			
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.545 x 1.800 x 1.840		4.815 x 1.800 x 1.840		5.095 x 1.800 x 1.840	
AFM. LAADBAK (l/b/h) (mm)	2.530 x 1.800		2.800 x 1.800 ⁽¹⁾		3.080 x 1.800	
GVW (kg)	2.520	2.800	2.520	2.520	2.800	2.800
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	1.195	1.440	1.155	1.150	1.395	1.395

(1) Uitsluitend leverbaar in Short Range-uitvoering

GEEF UW LADING DE RUIMTE

**HOOGTE
LAADVLOER
VANAF DE GROND
800 MM**

**LAADBAKKLEPPEN
VAN ALUMINIUM-
LEGERING
AAN DRIE ZIJDEN
TE OPENEN**

**LAAD-
VLOER
VLAK EN
DOORDACHT**

**4
TOT
EUROPALLETS**

**LAADBAK-
LENGTE
STANDAARD
OF EXTRA**

BENZINE + METHAAN



UITVOERING MET ENKELLUCHT

WERKGEBIED	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	2.650		3.070			
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.215 x 1.680 x 1.840		4.545 x 1.680 x 1.840		4.815 x 1.680 x 1.840	
AFM. LAADBAK (l/b/h) (mm)	2.200 x 1.680		2.530 x 1.680		2.800 x 1.680	
GVW (kg)	2.120	2.260	2.260	2.400	2.260	2.400
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	915	990	980	1.060	950	1.035

UITVOERING MET DUBBELLUCHT

WERKGEBIED	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	3.000		3.250		
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.545 x 1.800 x 1.840		4.815 x 1.800 x 1.840		5.095 x 1.800 x 1.840
AFM. LAADBAK (l/b/h) (mm)	2.530 x 1.800		2.800 x 1.800 ⁽¹⁾		3.080 x 1.800
GVW (kg)	2.520	2.800	2.520	2.520	2.800
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	1.135	1.335	1.100	1.090	1.290

(1) Uitsluitend leverbaar in Short Range-uitvoering



KIPPER

De kipper combineert de voordelen van de uitvoering met vaste laadbak met de **bruikbaarheid van een kiepsysteem met een maximale kiephoek van 45°**. Ideaal voor het **vervoeren en lossen van bulkgoederen en zware materialen**. De ideale bedrijfswagen voor kleine en middelgrote ondernemingen in de bouwsector.

BENZINE + LPG



	UITVOERING MET ENKELLUCHT			
WERKGEBIED	SHORT RANGE		LONG RANGE	
WIELBASIS (mm)	2.650		3.070	
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.215 x 1.680 x 1.840		4.815 x 1.680 x 1.840	
AFM. LAADBAK (l/b/h) (mm)	2.200 x 1.680		2.800 x 1.680	
GVW (kg)	2.120	2.260	2.260	2.400
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	835	955	885	1.000

	UITVOERING MET DUBBELLUCHT				
WERKGEBIED	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	3.000		3.250		
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.545 x 1.800 x 1.840		4.815 x 1.800 x 1.840	5.095 x 1.800 x 1.840	
AFM. LAADBAK (l/b/h) (mm)	2.530 x 1.800		2.800 x 1.800 ⁽¹⁾	3.080 x 1.800	
GVW (kg)	2.520	2.800	2.520	2.520	2.800
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	1.100	1.345	1.070	1.050	1.300

(1) Uitsluitend leverbaar in Short Range-uitvoering

EENVOUDIG LOSSEN

**CABINEBESCHERMING
STANDAARD**

**LAADBAKKLEPPEN
LICHTGEWICHT
AAN DRIE ZIJDEN
TE OPENEN**

**KIEPSYSTEEM
ELEKTROHYDRAULISCH**

**LAADVLOER
VLAK EN
DOORDACHT**



BENZINE + METHAAN





UITVOERING MET ENKELLUCHT

WERKGEBIED	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	2.650		3.070	
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.215 x 1.680 x 1.840		4.815 x 1.680 x 1.840	
AFM. LAADBAK (l/b/h) (mm)	2.200 x 1.680		2.800 x 1.680	
GVW (kg)	2.120	2.260	2.260	2.400
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	815	895	860	945


UITVOERING MET DUBBELLUCHT

WERKGEBIED	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	3.000		3.250		
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.545 x 1.800 x 1.840		4.815 x 1.800 x 1.840		5.095 x 1.800 x 1.840
AFM. LAADBAK (l/b/h) (mm)	2.530 x 1.800		2.800 x 1.800 ⁽¹⁾		3.080 x 1.800
GVW (kg)	2.520	2.800	2.520	2.520	2.800
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	1.040	1.245	1.010	995	1.195


(1) Uitsluitend leverbaar in Short Range-uitvoering




BOUWSECTOR



STADSDISTRIBUTIE



ONDERHOUD



GEMEENTEREINIGING

CHASSIS

Het Porter NP6-chassis is geschikt voor **opbouwen** die qua prestaties vergelijkbaar zijn met die normaal op grotere voertuigen worden gemonteerd, maar met **veel kleinere totale afmetingen**.

BENZINE + LPG



	UITVOERING MET ENKELLUCHT			
WERKGEBIED	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	2.650		3.070	
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.085 x 1.640 x 1.840		4.505 x 1.640 x 1.840	
GVW (kg)	2.120	2.260	2.260	2.400
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	1.075	1.190	1.155	1.275

	UITVOERING MET DUBBELLUCHT			
WERKGEBIED	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	3.000		3.250	
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.435 x 1.714 x 1.840		4.685 x 1.714 x 1.840	
GVW (kg)	2.520	2.800	2.520	2.800
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	1.360	1.610	1.345	1.595

PROFESSIONAL VOOR CARROSSERIEBOUWERS



STEVIGHEID

Versterkte torsie-arme verbinding chassisbalk/cabinewand

PRESTATIES


Chassisbalkframe van hoogwaardig staal met kokerprofiel met maximale afmetingen 237 x 65 mm

STABILITEIT

Wielophanging met tweeblads paraboolveren

FLEXIBILITEIT

4 chassisconfiguraties voor vele opbouwvormen



VERMOGEN

Voorbereid voor een PTO op de motor of de versnellingsbak voor een vermogen tot 16 kW. De versnellingsbak-PTO is ook als accessoire leverbaar.



BENZINE + METHAAN



WERKGEBIED	UITVOERING MET ENKELLUCHT			
	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	2.650		3.070	
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.085 x 1.640 x 1.840		4.505 x 1.640 x 1.840	
GVW (kg)	2.120	2.260	2.260	2.400
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	1.055	1.130	1.135	1.215

WERKGEBIED	UITVOERING MET DUBBELLUCHT			
	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
WIELBASIS (mm)	3.000		3.250	
AFMETINGEN (l/b/h) (mm)	4.435 x 1.714 x 1.840		4.685 x 1.714 x 1.840	
GVW (kg)	2.520	2.800	2.520	2.800
NUTTIG LAADVERMOGEN (kg)	1.300	1.500	1.285	1.485

FUNCTIONALITEIT TIJDENS HET RIJDEN: ACCESSOIRES

RUBBEREN STOELHOEZEN EN MATTEN

SLIJTVASTE BEKLEDING MET MAXIMAAL COMFORT



BOX OFFICE

ALLES OVERZICHTELIJK EN KLAAR
VOOR GEBRUIK IN DE GROTE TAS OP DE
PASSAGIERSSTOEL



OPSTAPTREDE CABINE

IDEAAL BIJ VEELVULDIGE STOPS



OPSTAPTREDE LAADBAK

VOOR MAKKELIJKE TOEGANG TOT DE
LAADBAK



LADDERDRAGER ACHTER



CABINEBESCHERMING ⁽¹⁾ EN LAADREK

OM DE BESCHERMING
VAN DE CABINE TE
VERGROTEN EN LADING
EN HULPMIDDELEN
FAST TE ZETTEN



OPBERG- KISTEN

HANDIGE OPBERGKIST VAN 24 LITER MET
SLOT



TREKHAAK

VOOR EEN TREKGEWICHT TOT 1.200 KG

(1) De cabinebescherming is standaard op de Kipper-uitvoering



PORTER
PIAGGIO **NPS**

DE GEBOREN C



ITY TRUCK





WAAROM ORIGINELE PIAGGIO-ONDERDELEN?

VOOR DE PRESTATIES

Om de prestaties en waarde van uw voertuig gedurende zijn levensduur te beschermen en te behouden, en de veiligheid en prestaties te optimaliseren.

VOOR DE KWALITEIT

De originele onderdelen voldoen aan de kwaliteitsnormen van Piaggio en garanderen optimaal rendement en bedrijfszekerheid.

VOOR DE LOGISTIEK

24-uurs levering van onderdelen om stilstand te voorkomen. Trackingsysteem vanaf het Piaggio-magazijn tot het afleveradres. Virtuele weergave van de onderdelenvoorraad bij het Piaggio Commercial-netwerk.

VOOR HET RENDEMENT

Ons netwerk is uitgerust met de nieuwste generatie elektronische technische hulpmiddelen, die het mogelijk maken om ter plaatse of op afstand maximale aandacht te hebben voor de eisen van de klant.

VOOR DE CONCURRERENDE PRIJZEN

Piaggio Commercial levert een assortiment onderdelen tegen concurrerende prijzen in vergelijking tot andere merken.

**OMDAT DE KWALITEIT
EN BETROUWBAARHEID
VAN PIAGGIO DE PIJLERS
ONDER UW BEDRIJF
ZIJN.**

Numero Verde
00800 818 29800

KLANTENSERVICE

Piaggio Commercial klantenservice: een specifieke service om uw wensen beter te leren kennen en uw indrukken te melden.

Numero Verde
0800 020 2547

PECHHULPDIENT

Piaggio Commercial pechhulp:
een specifieke service voor noodgevallen, 24 uur per dag beschikbaar.



Vanaf vandaag is het werken met een Piaggio-bedrijfswagen nog gemakkelijker dankzij Piaggio Financial Services, het nieuwe platform van de Piaggio-groep dat zich toelegt op de meest innovatieve financiële oplossingen.

www.piaggiofinancialservices.com

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en esthetische wijzigingen aan te brengen.
De originele reserveonderdelen van Piaggio garanderen de kwaliteit en laten de prestaties van jouw voertuig ongewijzigd.



commercial.piaggio.com

het merk



is eigendom van Piaggio & C spa

STEMPEL VAN DE DEALER

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV
= OHSAS 18001 =



onder de voorwaarden beschreven in de
prospectussen



commercial.piaggio.com